



## Schutz und flüsterleiser Betrieb Ihrer Wärmepumpe

### Schalldämmgehäuse für Split-Wärmepumpen-Außengeräte

Schallreduktion und Schutz bei perfekter Optik.



#### Flüsterleiser Betrieb

Reduzierung der Schallleistung um bis zu -8 dB(A).



#### Perfekte Optik

Funktionelles und modernes Design.



#### Leistung und Schutz

Sicherer Schutz für Ihr ROTEX Außengerät. Die Heizleistung bleibt unverändert.



#### Einfach zu installieren

Es sind nur wenige Handgriffe notwendig.



# Das ROTEX Schalldämmgehäuse

Das Schalldämmgehäuse ist ideal, um die Schallleistung der ROTEX Wärmepumpen-Außengeräte zu verringern. Auch bei begrenzten Platzverhältnissen oder bei Installation der Außengeräte in der Nähe eines benachbarten Grundstücks ist der Einsatz sehr flexibel möglich. Mit den neuen Schalldämmgehäusen können die Schallleistungen der ROTEX Luft-Wasser-Wärmepumpen Außengeräte um bis zu -8 dB(A) zusätzlich reduziert werden.



## Schallreduzierung

- Reduzierung des abgestrahlten Schalls um bis zu 8 dB(A)
- Zur Verwendung mit ROTEX HPSU Außengeräten
- Im Nachtmodus wird der Schalldruck in 3 Meter Abstand auf unter 35 dB(A) reduziert



## Perfektes Design

- Funktionales und modernes Design, das sich diskret in die Hausarchitektur einfügt



## Optimal geschützt bei hoher Heizleistung

- Schutz Ihrer Wärmepumpe vor Umwelteinflüssen
- Die Installation des Schalldämmgehäuses hat keinen Einfluss auf die Heizleistung Ihres Außengeräts, lediglich das Betriebsgeräusch wird reduziert



## Einfach und schnell montiert

- Version -3 dB(A) für ROTEX Außengeräte in Stand- und Wandmontage geeignet
- Version -8 dB(A) für ROTEX Außengeräte in Standmontage geeignet
- Einfache und schnelle Montage in wenigen Minuten

## Es stehen drei Modelle zur Auswahl



-3 dB(A)  
4-8 kW

### Sound Cover -3 dB(A) für 4-8 kW Außengeräte

Schallreduktion um 3 dB(A),  
feuerverzinktes Metall,  
Maße (BxTxH) 1190 x 740 x 970 mm,  
Gewicht 84,5 kg,  
Farbe RAL 9003 / RAL 7016



-8 dB(A)  
4-8 kW

### Sound Cover -8 dB(A) für Außengeräte 4-16 kW

Schallreduktion um 8 dB(A), feuerverzinktes Metall  
Für Außengeräte 4- 8 kW, Maße (BxTxH) 1.210 x 910 x 1.080 mm,  
Gewicht 130 kg  
Für Außengeräte 11-16 kW, Maße (BxTxH) 1.210 x 910 x 1.620 mm,  
Gewicht 190 kg

Passend für alle ROTEX Luft-Wasser-Wärmepumpen



-8 dB(A)  
11-16 kW

Passend für alle ROTEX  
Split Luft-Wasser-Wärmepumpen